

TEGEL PASTA LIJM DK 201

PRODUCT INFORMATIE BLAD



Product	Keramische tegel pastalijm
Bindmiddel	Acryl basis
Verpakking	Plastic emmers van 20 kg. en 10 kg.
Verbruik	1,5 – 4 kg. / m ² met een getande kam van 3 x 3 mm.
Verwerking temp.	5 – 30 graden Celsius
Verwerking tijd	15 – 30 minuten
Houdbaarheid	12 maanden mits op een droge plaats en in originele verpakking bewaard

CERASTICK DK 201 is een witte tegellijm op acryl basis speciaal ontwikkeld voor het lijmen van keramische tegels op alle wanden binnenshuis in droge of tijdelijk natte locaties, zoals douches, badkamers, keukens enz.

- Mixen niet nodig, bespaard tijd en geld
- Snelle en makkelijke installatie
- Uitstekende grip op verticale oppervlakten
- Onbrandbaar

OPSLAG

- Uit het zonlicht opslaan
- Beschermen tegen vorst
- Opslagtemperatuur tussen 5 en 43 graden Celsius

TECHNISCHE DATA

- Kleur pasta : wit
- Open tijd : 15 – 30 minuten
- Dichtheid : 1,6 kg. / liter

INSTALLATIE

- Oppervlakte behandeling:

Verzeker u ervan dat de ondergrond vast, droog en vrij is van vuil, stof, olie, vet en andere vervuiling.

Slecht aangebrachte verflagen, kalklagen, of andere losse lagen dienen te worden verwijderd. Gestukadoorde wanden die droog en stabiel zijn, kunnen direct betegeld worden met CERASTICK DK 201, maar in alle gevallen moet de stuklaag voldoende draagkrachtig zijn om het gewicht van het tegelwerk te kunnen dragen. Zorg ervoor dat het eventueel aanwezige stof met een stugge borstel wordt verwijderd.

Zeer sterk zuigende ondergronden voorstrijken met CERAMER G22 voorstrijk middel.

- Openen emmer:

Trek met uw wijsvinger aan het rechter oog van de 4 aangebrachte trekogen. De buitenste ring trekt u vervolgens geheel los van het deksel.

Het deksel is te openen met de twee overgebleven trekogen, trek met wijs en middel vinger aan deze ogen de deksel open.

Op de pastalijs is een beschermlaag van foam aangebracht, die u dient te verwijderen.

- Aanbrengen tegels:

CERASTICK DK 201 wordt over het gehele oppervlak gelijkmatig aangebracht met een getande kam, waarmee horizontale banen worden aangebracht waarin de tegels worden gedrukt. Een van beide oppervlakken moet absorberend zijn. Afmeting van de vertanding van de kam in overeenstemming met de afmeting en zwaarte van de tegel.

Zorg ervoor dat er niet meer oppervlak wordt voorzien van lijm, dan dat er in 20 minuten betegeld kan worden. Dit oppervlak hangt af van de zuiging van de ondergrond, de afmeting van de tegel en de omgevingstemperatuur.

- Voegen:

Aan te raden is om de voegen te voorzien van een voegmiddel 24 uur nadat de lijm is aangebracht bij een temperatuur van ca. 21 graden Celsius. Indien men direct na het aanbrengen van de tegels overgaat tot voegen, bestaat er bij sommige voegkleuren de kans op verkleuring.

REINIGEN

- Verse lijm kan met water worden verwijderd. Droge lijm kan met staalwol worden verwijderd.
- Droge lijm op gereedschap kan met minerale spiritus worden verwijderd

WAARSCHUWING

- CERASTICK DK 201 is niet gevaarlijk bij normaal gebruik, toch dienen er goede hygiënische regels te worden opgevolgd;
- Vermijd contact met ogen en huid. In geval van contact met ogen, spoelen met schoon water voor tenminste 15 minuten en raadpleeg een arts. Bij contact met de huid, wassen met water en zeep.
- Bij onverhoopt inslikken, niet (laten) braken, en raadpleeg een arts.
- Buiten bereik van kinderen bewaren

ATTENTIE

De voorgaande aanwijzingen en voorschriften berusten op onze eigen ervaring, en dienen slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij het product gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.

Revisie: maart 2006
Bladnummer: TDS-DK-201-7 vertaald

Note : Deze informatie is opgesteld door de werknemers van de producent, dawoo world corp, en gebaseerd op uitgebreid onderzoek, en in samenspraak met de distributeurs naar beste weten aan u aangereikt om u te helpen. De doelstelling van de producent is om continu te onderzoeken en te ontwikkelen, en behouden het recht deze informatie aan te passen en / of te wijzigen zonder vooraankondiging. De producent garandeert een constante hoge kwaliteit, maar heeft geen controle over de werkomstandigheden of de uitvoering van het werk, en zijn daardoor niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade in welke vorm dan ook.